



Port

Port Pro

PORT es el tejido ideal allí dónde se requiere en especial ligereza y elevada resistencia.

PORT es la nueva colección que aporta color, ligereza, elegancia, y un elevado rendimiento en su tejido para las aplicaciones de náutica.

PORT es un tejido técnico fabricado siempre con materias primas de la más alta calidad que presenta excelentes cualidades: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos UV, colores sólidos, máxima estabilidad, impermeabilidad, tratamiento antihongos específico para entornos marinos, fácil limpieza, manejo y mantenimiento. Todo ello le proporciona un comportamiento excelente en el medio marino.

PORT se presenta en dos acabado:

- **PORT** con un grabado GRAIN de ligero relieve.
- **PORT PRO** con un grabado tipo TREND, de un relieve más pronunciado acorde con las nuevas tendencias del mercado.

PORT is perfect for situations in which lightweight, high resistance fabrics are required.

PORT is the new collection that adds colour, lightness, elegance and high performance to fabrics used in nautical applications.

PORT is a technical fabric made of the finest raw materials that has excellent properties: it is durable, has high resistance to UV radiation, solid colours, maximum stability, water-tightness, a specific anti-mould treatment for marine environments, and is easy to clean, handle and maintain.

All this allows it to behave extremely well in marine environments.


PORT is supplied in two finishes:

- **PORT** with a slightly raised GRAIN print.
- **PORT PRO** which has a TREND type print and a more pronounced relief in keeping with new market trends.

Port



BLANCO
6931



HUESO
6920



MARFIL
6921



AVENA
6922



NARANJA
6927



GRANATE
6929




BOTELLA
6925



AZUL REAL
6926



MARINO
6924



SILVER
6923




GRAFITO
6928




NEGRO
6930




Port Pro



BLANCO
6313




MARFIL
6316




AVENA
6314



MARINO
6318



SILVER
6317



GRAFITO
6315



 Estabilidad dimensional Dimensional stability	 Máxima resistencia Maximum resistance
 Rápido secado Quick drying	 Anti-manchas Non-stain
 Antibacteriano Antibacterial	 Anti-UVI Anti-UVI
 Climático Climatic	 Doble cara Reversible
 Fácil mantenimiento Easy to maintain	 Producción respetuosa Production that respects the environment
 Impregnación Impregnación	 Impermeable Waterproof

Prestaciones

Sauleda Nautic Port da respuesta a los múltiples usos del sector náutico con rendimientos inmejorables.

Features

Sauleda Nautic Port offers an outstanding performance covering the wide range needs of the nautical sector.



Garantía 5 años

La garantía cubre un anormal deterioro en la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de su instalación, siempre que exista una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general. Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com.

Mantenimiento:

- Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

5 years warranty

The warranty covers abnormal deterioration of the fabric fibre and colour and takes effect from the date of installation, provided there is normal exposure to the sun and atmospheric agents in general. Please consult the warranty terms in www.sauleda.com

Maintenance:

- Eliminate dirt by gently brushing or vacuuming the fabric.
- Occasionally use a water and soft soap solution to clean the fabric (maximum water temperature 30°C).
- Apply to the fabric and then rinse with running water.
- Let the fabric dry completely.
- Do not use solvents or abrasive detergents.

Características técnicas Technical characteristics

	PORT	PORT PRO
Tejido	Poliéster AT	
Recubrimiento	PVC 2 caras LACADO	
Peso	410 gr/m ²	
Acabado	GRAIN	TREND
Espesor	0,36 mm	
Resistencia desgarr	Urdimbre	13 daN/5 cm
	Trama	10 daN/5 cm
Longitud de las piezas	50 ml	
Ancho	220 cm / 86"	
Fabric	Polyester AT	
Coating	PVC 2 faces LACQUERED	
Weight	410 gr/m ²	
Finish	GRAIN	TREND
Thickness	0,36 mm	
Tear Strength	Warp	13 daN/5 cm
	Weft	10 daN/5 cm
Length of rolls	50 ml	
Width	220 cm / 86"	

Las características técnicas indicadas corresponden a valores medios con una tolerancia de + - 5 %
The technical features mentioned correspond to average values with a tolerance of + - 5 %



SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com